- Icon **Auch geeignet für Chrom-Nickel-Stahl**
Image not found or type unknown
- Icon **Geringe bis mittlere Rauch-/Staubmengen**
Image not found or type unknown
- Icon **Gelegentlicher bis häufiger Einsatz**
Image not found or type unknown
- Icon **Sichere Bedienung aufgrund Drehfeldererkennung**
Image not found or type unknown
- Icon **Komfortabler Filterwechsel durch Wartungstür**
Image not found or type unknown
- Icon **Weniger Nachführen des Absaugarmes durch Formgebung der Absaughaube**
Image not found or type unknown
- Icon **Erhöhte Sicherheit durch Filterüberwachung**
Image not found or type unknown
- Icon **Drehbare Absaughaube**
Image not found or type unknown
- Icon **Start/Stop-Automatik (optional)**
Image not found or type unknown

KEMPER ProfiMaster Schweißrauch Absauganlage

Der ProfiMaster ist ein kompaktes Schweißrauchfiltergerät in robuster Qualität für gelegentliches und/oder regelmäßiges Schweißen.

Filtration

Dieser Schweißrauchabsauger sorgt dafür, dass der Rauch aus der Quelle abgesaugt und mit einer Abscheideleistung von über 99% gefiltert wird. Dank der Haubenform wird der Schweißrauch effektiv abgesaugt.

Die Einwegfilter verfügen über eine hohe Schweißrauchaufnahmekapazität, die einfach ausgetauscht werden kann.

Absaugarm

Der Dunstabzug ist mit einem flexiblen Absaugarm ausgestattet, dessen Dunstabzugshaube sich leichtgängig bewegt und jede Position einnehmen kann. Der leicht positionierbare Absaugarm hat einen Aktionsradius von 360 Grad.

Betrieb

Die während des Arbeitsprozesses freigesetzten Gefahrstoffe werden von der Dunstabzugshaube aufgefangen. Dieser gelangt mit der Abluft in die Filteranlage.

Die Abluft wird in einem zweistufigen Filtrationsprozess gereinigt. Diese Luft wird durch eine Vorfiltermatte und einen Hauptfilter mit einer Aufnahmekapazität von über 99% geleitet.

Die gefilterte Luft wird vom Ventilator angesaugt und in den Arbeitsbereich zurückgeblasen.

Der P..

Technische specificaties

Optioneel

Marke	Kemper
Leistungsaufnahme	1,1 kW
Hauptfilter	17 m ²
Behälterkupplung	150 ø mm
Abmessungen Länge	730 mm
Typ	ProfiMaster
Standardschlauchlänge	2 mtr
Abmessungen Breite	785 mm
Gewicht	104 kg
Abmessungen Höhe	950 mm
Luchtdebit	1100
Frequenz	50 Hz
Lautstärke	72 dB(A)
Netzspannung	3 x 400 V