

Icon Auch geeignet für Chrom-Nickel-Stahl

Icon Geringe bis mittlere Rauch-/Staubmengen

Icon Gelegentlicher bis häufiger Einsatz

Icon Sichere Bedienung aufgrund Drehfeldererkennung

Icon Komfortabler Filterwechsel durch Wartungstür

Icon Weniger Nachführen des Absaugarmes durch

Formgebung der Absaughaube

Icon Erhöhte Sicherheit durch Filterüberwachung

Icon Drehbare Absaughaube

Icon Start/Stop-Automatik (optional)

KEMPER ProfiMaster Schweißrauch Absauganlage

Der ProfiMaster ist ein kompaktes Schweißrauchfiltergerät in robuster Qualität für gelegentliches und/oder regelmäßiges Schweißen.

Filtration

Dieser Schweißrauchabsauger sorgt dafür, dass der Rauch aus der Quelle abgesaugt und mit einer Abscheideleistung von über 99% gefiltert wird. Dank der Haubenform wird der Schweißrauch effektiv abgesaugt.

Die Einwegfilter verfügen über eine hohe Schweißrauchaufnahmekapazität, die einfach ausgetauscht werden kann.

Absaugarm

Der Dunstabzug ist mit einem flexiblen Absaugarm ausgestattet, dessen Dunstabzugshaube sich leichtgängig bewegt und jede Position einnehmen kann. Der leicht positionierbare Absaugarm hat einen Aktionsradius von 360 Grad.

Betrieb

Die während des Arbeitsprozesses freigesetzten Gefahrstoffe werden von der Dunstabzugshaube aufgefangen. Dieser gelangt mit der Abluft in die Filteranlage.

Die Abluft wird in einem zweistufigen Filtrationsprozess gereinigt. Diese Luft wird durch eine Vorfiltermatte und einen Hauptfilter mit einer Aufnahmekapazität von über 99% geleitet.

Die gefilterte Luft wird vom Ventilator angesaugt und in den Arbeitsbereich zurückgeblasen.

Der P..

Technische specificaties

Optioneel

Marke	Kemper
Leistungsaufnahme	1,1 kW
Typ	ProfiMaster
Abmessungen Länge	730 mm
Gewicht	104 kg
Hauptfilter	17 m ²
Abmessungen Höhe	950 mm
Luchtdebit	1100
Standardschlauchlänge	2 mtr
Lautstärke	72 dB(A)
Netzspannung	3 x 400 V
Behälterkupplung	150 ø mm
Abmessungen Breite	785 mm
Frequenz	50 Hz