Ronda Koolstoffilter

Icon Für das Filtrieren von Gasen in der Ausblausluft

Icon Einfacher Anschluss am Staubsauger

Icon Handlicher Transportwagen macht die Handtierung einfach

RONDA Kohlefilter für Staubsauger

Kohlefilter werden z.B. bei Sanierungsarbeiten eingesetzt, wenn dafür die Gefahr besteht, dass in den Baustoffen PCB enthalten sind.

RONDA Kohlefilter ist ein „in-line“ Filter dass im Ausblauschlauch des Staubsaugers angebracht wird. Der Filter selbst bildet im Ausblasen nur wenig Widerstand, und die Saugleistung des Staubsaugers wird somit nicht merkbar reduziert. Es ist wichtig, dass die Luft, die durch den Kohlefilter geleitet wird, von Feinstaub völlig und richtig filtriert worden ist, denn Feinstaub schadet die Kohle und blockiert den Filter.

Der Kohlefilter ist für max. 600 m³/St konstruiert und kann somit bei sämtlichen von unseren RONDA H-S Modellen eingesetzt werden (RONDA 200H-S, 1800H-S, 2800H-S), aber er kann auch mit anderen Staubsauger verwendet werden, deren Ausblasen durch einen Ausblausstutzen erfolgt. Die Lebensdauer des Kohlefilters hängt vom Gebrauch und von der absorbierten Konzentration ab, und wir empfehlen, die Filterfähigkeit des Kohlefilters regelmäßig durch Kontrollmessungen zu überprüfen. Alternativ muss der Filter periodisch ausgetauscht werden.

RONDA Kohlefilter ist an einem handlichen Transportwagen mit 4 Schwenkrollen und 2 leicht zugänglichen Hebeunkten für einfache Handtierung festgemacht. Der Filter wird ohne Anschlusschlauch geliefert – dieser muss separat bestellt werden. Der Einlass am Filter ist mit einem Standard RONDA Bajonett-Kupplung versehen, die anhand des Stopfens während Transport oder Entsorgung abgeblendet werden kann. Wir haben Bajonett-Kupplungen für verschiedene Schlauchtypen im Sortiment – bitte kontaktieren Sie uns für weitere Information.

Technische specificaties

Optioneel

Marke	Ronda
Abmessungen Länge	840 mm
Gewicht	15,5 kg
Abmessungen Höhe	435 mm
Luchtdebiet	600 m ³ /h (max.)
Behälterkupplung	38/50 ø mm
Abmessungen Breite	340 mm