

Image not found or type unknown

K160 1101637 Klein

Image not found or type unknown

K160 1101637 Back Klein

Image not found or type unknown

Icon Platzsparend im Lager stapelbar

Image not found or type unknown

Icon Diverses Zubehör zur Anpassung an Kundenwünsche (optional erhältlich)

Image not found or type unknown

Icon Kompakte Bauweise für optimales Handling

Image not found or type unknown

Icon Optional als Container-Version für besondere

Image not found or type unknown

Anwendungen umrüstbar (nur 81 cm breit ohne Räder)

Icon Höchste Luftleistung seiner Klasse

Image not found or type unknown

Icon HEYtronic für eine optimale Regelung, ohne langes Takten des Brenners (optional)

Image not found or type unknown

Icon HEYLO Ölvorwärmung und 1-Strangsystem - für mehr Betriebssicherheit

Image not found or type unknown

Icon sehr leiser Betrieb nur 64 dB(A) in 3 m Entfernung

Image not found or type unknown

Icon Mobiler Betrieb mit Rädern im Standard

Image not found or type unknown

HEYLO K 160 Mobiles Heizgerät

Das mit Heizöl befeuerte mobile Heizgerät K 160 ist für die Beheizung von Baustellen, Hallen und Zelten bei Events oder Hilfseinsätzen sehr gut geeignet. Der Ölheizer ist kompakt, vielseitig verwendbar und gut transportabel - durch den Anschluss von bis zu 3 Schläuchen kann der Warmluftzeuger gezielt für die temporäre Beheizung eingesetzt werden. Mobile Heizgeräte der HEYLO K-Serie setzen den Standard für mobile Heiztechnik und bewähren sich seit Jahren im harten Einsatz auf Baustellen und Veranstaltungen.

Das original HEYLO-ISK®-Brenner-Konzept schützt alle Brenner- und Schaltelemente und zeichnet sich durch Bedien- und Wartungsfreundlichkeit aus. Die HEYLO FPS Ölvorwärmung "FlowSecure Preheating-System" sorgt für einwandfreien Betrieb und besseres Startverhalten - auch bei niedrigen Temperaturen. Das Einstrang-Ölsystem entspricht den Umweltauflagen in sensiblen Gebieten und erhöht die Sicherheit gegen Ölunfälle. HEYLO K-Geräte stehen für Zuverlässigkeit, Effizienz und geringe Ersatzteilbevorratung durch ISK®-Brenner-Konzept bei allen Gerätetypen.

Jetzt mehr Logistik-Vorteile durch eine Breite von nur 88 cm. Die Geräte benötigen weniger Platz auf Baustellen, s..

2BEST, Product & Innovatie
Industrieweg 9
7141 DD Groenlo

Tel: +31 (0) 544-488770
info@2best.nl
2best.nl

Op al onze gesloten overeenkomsten zijn de algemene in- en verkoopvoorwaarden van 2BEST van toepassing, te vinden op 2BEST.nl

Icon

Image not found or type unknown

Technische specificaties

Marke	Heylo
Leistungsaufnahme	156 kW
Typ	K 160
Abmessungen Länge	2075 mm
Gewicht	330 kg
Abmessungen Höhe	1400 mm
Luchtdebit	11156
Nennleistung	146 kW
EAN code	4052228029352
Lautstärke	64 dB(A)
Netzspannung	230 V
Behälterkupplung	550 ø mm
Verbrauch	13,9 kg/h
Abmessungen Breite	880 mm
Frequenz	50 Hz
Pressung	290 Pa

Optioneel

1250080 81 82 83 84

Image not found or type unknown

Warmluftschlauch Typ "B" Ø 550 mm, Länge 7,6 m, mit ummantelter Federstahlspirale

Artikelnummer: 5001250084

1250090 91 92 93 94

Image not found or type unknown

Kniehebelverschlusschelle Ø 550 mm

Artikelnummer: 5001250094

1250202 03 04 05 06

Image not found or type unknown

Verbindungsuffe Ø 550 mm für HEYLO Warmluftschläuch

Artikelnummer: 5001250206