

Image not found or type unknown

Heylo De20 S.2

Image not found or type unknown

Icon  hoge Ausblastemperatur bis 120°C

Icon  Spiral-Heizeinsatz für schnelle, gleichmäßige Wärme

Icon  für Schlauchbetrieb geeignet

Icon  Anschluss eine Raumthermostats möglich

Icon  Sicherheitsthermostat: Automatische Abschaltung bei über 150°C im Schlauch

HEYLO DE 20 SH Elektroheizer für Heißluftbetrieb

De compacte HEYLO DE 20 SH heater kan overal gebruikt worden waar hoge temperaturen nodig zijn of wanneer er gericht verwarmd moet worden. Hiervoor dient er alleen nog een warmtebestendige slang aangesloten te worden.

De heater kan uitgerust worden met een 5 meter lange luchtslang voor hoge temperaturen om de warmte gericht te gebruiken.

Door het unieke spiraalvormige inzetstuk zorgt de machine voor een aangename warmte, terwijl de spatwaterdichte schakelkast zorgt voor maximale veiligheid en betrouwbaarheid.

De elektrische kachel zorgt voor een gelijkmatige en hoge temperatuur. Door zijn lage gewicht en geringe afmetingen is de HEYLO DE 20 SH eenvoudig te transporteren en op te bergen.

Toerentalregeling

De HEYLO DE 20 SH heater beschikt over een toerentalregeling, waarmee het luchtvolume continu kan worden geregeld.

Dit zorgt ervoor dat de kachel zelfs bij een lage aanzuigtemperatuur een hoge uitblaastemperatuur van 120°C kan produceren.

Toepassingsgebieden

De machine is geschikt voor:

- het desinfecteren van gebouwen
- ongediertebestrijding
- het verwarmen van kunststoffen en plastic coatings
- het drogen van containers
- het genereren van proceswarmte van meer dan 120°C in bijvoorbeeld de industrie

2BEST, Product & Innovatie
Industrieweg 9
7141 DD Groenlo

Tel: +31 (0) 544-488770
info@2best.nl
2best.nl

Op al onze gesloten overeenkomsten zijn de algemene in- en verkoopvoorwaarden van 2BEST van toepassing, te vinden op 2BEST.nl

Icon  Image not found or type unknown

Technische specificaties

Marke	Heylo
Typ	DE 20 SH
Abmessungen Länge	730 mm
Gewicht	20,5 kg
IP-klasse	21
Abmessungen Höhe	482 mm
Luchtdebiet	1410
Nennleistung	18 kW
EAN code	4052228023787
Lautstärke	67 dB(A)
Netzspannung	400 V
Abmessungen Breite	414 mm
Sicherung	32 A (traag)
Frequentie	50/60 Hz

Optioneel

Thermostaat 2Best

Image not found or type unknown

HEYLO Hochttemperatur Thermostat 0° bis +120°C, Schutzart IP 54, mit 10 m Kabel, Stecker und Schutzgehäuse

Artikelnummer: 5001240102

1250069

Image not found or type unknown

HEYLO Hochttemperatur-Luftschlauch (bis 150°C), Ø 305 mm, Länge 5 m, inkl. Befestigungsgurt für KS 30 T / DE 20 SH

Artikelnummer: 5001250069

2BEST, Product & Innovatie
Industrieweg 9
7141 DD Groenlo

Tel: +31 (0) 544-488770
info@2best.nl
2best.nl

Op al onze gesloten overeenkomsten zijn de algemene in- en verkoopvoorwaarden van 2BEST van toepassing, te vinden op [2BEST.nl](https://www.2best.nl)