



HEYLO Compact 1500 EX axiaal ventilator

In omgevingen waar kans is op explosies is de transportventilator Compact 1500 EX de beste keuze. Deze machine zuigt veilig en snel gevaarlijke gassen af.

De behuizing, welke gemaakt is van ABS-koolstofplastic, geeft spanningen in de grond, waardoor een statische lading en het ontstaan van vonken wordt voorkomen.

De behuizing en de motorafdichting voldoen aan de hoge beschermingsklasse IP 55 en bieden een effectieve bescherming tegen stof en water. Antistatische slangen zorgen voor een veilige werking.

Sluit het apparaat alleen aan op explosieveilige stopcontacten. Indien nodig moet men antistatisch slangen aarden.

- ✓ Beschermt tegen explosies
- ✓ Beschermingsklasse IP 55
- ✓ Robuust ontwerp van hoge kwaliteit plastic (ABS)
- ✓ Laag energieverbruik
- ✓ Gemakkelijk te verplaatsen door handvat

Technische specificaties

Merk	Heylo
Onderdruk	195 Pa
Max. slanglengte	15 mtr
Luchtdebiet	1195 m ³ /h
Aansluitkoppeling	200 Ø mm
Frequentie	50 Hz
Afmetingen lengte	330 mm
Afmetingen breedte	305 mm
Spanning	230 V
Afmetingen hoogte	355 mm
Geluidsdruk onbelast	74 dB(A)
Gewicht	8,2 kg
IP-klasse	55
Type	Compact 1500 EX
Vermogen	0,25 kW
EAN code	4052228034240

Optioneel



HEYLO Slangtrommel t.b.v. Compact 1500 EX, lengte 7600mm, Ø~205mm

Artikelnummer: 5001250211



Antistatische luchttransportslang HEYLO, lengte 7600mm, Ø 205mm t.b.v. Compact 1500 EX

Artikelnummer: 5001250099

HEYLO adapterkabel CEE naar Schuko t.b.v. Compact 1500 EX/PV4200

Artikelnummer: 5001450290