

HEYLO PowerVent 1500 Z1 axiaal ventilator

De combinatie van ventilator en een geaarde slangtrommel is met name geschikt voor de ventilatie van explosiegebieden, zoals tankstations, brandstofdepots en vullichamen.

In het geval van reparatiewerkzaamheden kan deze professionele ventilator gebruikt worden gebruikt om snel explosieve gassen door verse lucht te vervangen.

De PowerVent 1500 Z1 is geschikt voor zone 3. Het huis en de motorafdichting hebben beschermingsklasse IP 44 en bieden een effectieve bescherming tegen stof en water.

Voordelen

- ✓ Zeer compact en licht in gewicht
- ✓ Makkelijk op te zetten en te vervoeren
- ✓ Beschermingsklasse IP 55
- ✓ Hoge compressie
- ✓ Eenvoudige slangaansluiting via slanghouder (optioneel)

2BEST, Product & Innovatie
Industrieweg 9
7141 DD Groenlo

Tel: +31 (0) 544-488770
info@2best.nl
2best.nl

Op al onze gesloten overeenkomsten zijn de algemene in- en verkoopvoorwaarden van 2BEST van toepassing, te vinden op 2BEST.nl

Technische specificaties

Merk	Heylo
Onderdruk	266 Pa
Max. slanglengte	15 mtr
Luchtdebiet	1162 m³/h
Aansluitkoppeling	200 ø mm
Frequentie	50 Hz
Afmetingen lengte	350 mm
Afmetingen breedte	310 mm
Spanning	230 V
Afmetingen hoogte	380 mm
Geluidsdruk onbelast	68 dB(A)
Gewicht	8 kg
IP-klasse	44
ATEX Zone	3
Type	PowerVent 1500 Z1
Vermogen	0,187 kW
EAN code	4052228029949

Optioneel

2BEST, Product & Innovatie
Industrieweg 9
7141 DD Groenlo

Tel: +31 (0) 544-488770
info@2best.nl
2best.nl

Op al onze gesloten overeenkomsten zijn de algemene in- en verkoopvoorwaarden van 2BEST van toepassing, te vinden op 2BEST.nl