



- ✓ Hoogste verbrandingsefficiëntie in zijn klasse
- ✓ Veilig en gemakkelijk te onderhouden ISK-brander
- ✓ Originele HEYLO-voorverwarming van de olie zorgt voor een veilige werking bij lage temperaturen
- ✓ Hoge luchtstroomsnelheid en compressie door krachtige ventilator
- ✓ Aansluiting van kamerthermostaat mogelijk

HEYLO K 120 olieheater

De compacte HEYLO K120, gestookt met stookolie, is zeer geschikt voor het verwarmen van bouwplaatsen of voor hallen en tenten op bijvoorbeeld evenementen.

De olieverwarmer is compact, veelzijdig en gemakkelijk te transporteren.

Het originele HEYLO-ISK concept beschermt alle brander- en schakelelementen en onderscheidt zich door de gemakkelijke bediening en gebruikersvriendelijkheid.

De originele Heylo olie-voorverwarmer zorgt voor een perfecte werking, zelfs bij lage temperaturen.

De Heylo K-serie staat voor betrouwbaarheid en efficiëntie. Deze professionele olieheater is zeer geschikt voor de industrie en de bouw.

Technische specificaties

Merk	Heylo
Afmetingen breedte	880 mm
Frequentie	50 Hz
Verbruik	10,1 kg/h
Nominaal vermogen	110 kW
Luchtdebiet	9420 m ³ /h
Onderdruk	300 Pa
Spanning	230 V
Aansluitkoppeling	550 ø mm
Afmetingen lengte	1900 mm
Afmetingen hoogte	1400 mm
Geluidsdruk onbelast	64 dB(A)
Gewicht	290 kg
Vermogen	120 kW
Type	K 120
EAN code	4052228029338

Optioneel



Luchttransport slang, Ø550mm, lengte 7600mm, warmte bestendig, type B

Artikelnummer: 5001250084



Slangklem hevelmodel HEYLO Ø, 550 mm

Artikelnummer: 5001250094



Verbindingsstuk ø 550mm t.b.v. HEYLO warmte bestendige luchttransport slang

Artikelnummer: 5001250206