



- ✓ Geschikt voor staal en Chroom-Nikkel stalen
- ✓ Hoge veiligheid dankzij draairichtingsindicator
- ✓ Comfortabele filterwisseling dankzij deur
- ✓ Minder naponpositioneringen dankzij afzuigkap met flensrand
- ✓ Hoge veiligheid door automatische filterbewaking
- ✓ Afzuigarm verkrijgbaar in 2, 3 of 4 meter
- ✓ Start-stop-automaat (optioneel)
- ✓ Draaibare afzuigkap

ProfiMaster Lasrookafzuiger

De ProfiMaster is een compact lasdamp-filtoestel met een robuuste kwaliteit voor incidenteel en/of regelmatig laswerk.

Filtratie

Deze lasrookafzuiger zorgt ervoor dat de rook afgezogen wordt vanaf de oorsprong en met een filtratie-efficiëntie van meer dan 99% gefilterd wordt. Dankzij de vorm van de afzuigkap wordt de lasrook effectief afgezogen.

De wegwerpfilters beschikken over een hoge lasrook opnamecapaciteit, deze kunnen eenvoudig verwisseld worden.

Afzuigarm

De afzuiger is uitgerust met een flexibele afzuigarm, waarvan de afzuigkap vlot beweegt en elke positie kan innemen. De eenvoudig positioneerbare afzuigarm heeft een actieradius van 360 graden.

Werking

De bij het werkproces vrijgegeven gevaarlijke stoffen worden door de afzuigkap opgevangen. Dit komt met de afgezogen lucht in de filterinstallatie.

De afgezogen lucht wordt in een tweetraps filtratieproces gereinigd. Deze lucht wordt namelijk door een voorfiltermat en een hoofdfilter, met een opnamecapaciteit van meer dan 99% geleid.

De gefilterde lucht wordt door de ventilator aangezogen en in de werkruimte terug geblazen..

Technische specificaties

Merk	Kemper
Afmetingen breedte	785 mm
Frequentie	50 Hz
Luchtdebiet	1100 m ³ /h
Spanning	3 x 400 V
Hoofdfilter	17 m ²
Aansluitkoppeling	150 ø mm
Afmetingen lengte	730 mm
Afmetingen hoogte	950 mm
Geluidsdruk onbelast	72 dB(A)
Gewicht	104 kg
Standaard slanglengte	2 mtr
Vermogen	1,1 kW
Type	ProfiMaster

Optioneel