



- ✓ Voor twee werkplekken
- ✓ Draaibare afzuigkap
- ✓ Hoge veiligheid dankzij draairichtingsindicator
- ✓ Comfortabele filterwisseling dankzij deur
- ✓ Minder naponpositioneringen dankzij afzuigkap met flensrand
- ✓ Hoge veiligheid door automatische filterbewaking
- ✓ Uitvoering met twee afzuigarmen neemt weinig plaats in beslag, prijstechnisch goed alternatief
- ✓ Met twee afzuigarmen gelijktijdig of met één afzuigarm dankzij smoorklep in de afzuigkap van de afzuigarmen
- ✓ Afzuigarm verkrijgbaar in 2, 3 of 4 meter
- ✓ Start-stop-automaat (optioneel)

ProfiMaster Lasrookafzuiger, met twee afzuigarmen van 2 meter

De ProfiMaster is een compact lasdamp-filtoestel met een robuuste kwaliteit voor incidenteel en/of regelmatig laswerk.

Deze lasrookafzuiger zorgt ervoor dat de rook afgezogen wordt vanaf de oorsprong, en met een filtratie-efficiëntie van meer dan 99% gefilterd wordt.

Het apparaat is daarvoor uitgerust met een flexibele afzuigarm, waarvan de afzuigkap vlot beweegt en elke positie kan innemen.

De eenvoudig positioneerbare afzuigarm heeft een actieradius van 360 graden. De wegwerpfilters beschikken over een hoge lasrook opnamecapaciteit en kunnen eenvoudig verwisseld worden.

Dankzij de vorm van de afzuigkap wordt de lasrook van het lasproces effectief afgezogen.

De ProfiMaster is ontwikkeld om lasrook aan de bron af te zuigen en te filtreren. De bij het werkproces vrijgegeven gevaarlijke stoffen worden door de afzuigkap opgevangen. Zij komen met de afgezogen lucht in de filterinstallatie.

De afgezogen lucht wordt in een tweetraps filtratieproces gereinigd. Deze lucht wordt namelijk door een voorfiltermat en een hoofdfilter, met een opnamecapaciteit van meer dan 99 % afgescheiden, geleid. De gefilterde lucht wordt door de ventil..

Technische specificaties

Merk	Kemper
Afmetingen breedte	785 mm
Frequentie	50 Hz
Luchtdebiet	2 x 700 m ³ /h
Spanning	3 x 400 V
Hoofdfilter	17 m ²
Aansluitkoppeling	150 ø mm
Afmetingen lengte	730 mm
Afmetingen hoogte	950 mm
Geluidsdruk onbelast	72 dB(A)
Gewicht	114 kg
Standaard slanglengte	2 mtr
Vermogen	1,1 kW
Type	ProfiMaster

Optioneel