



- ✓ Geschikt voor ruimten met explosie gevaar
- ✓ Hoge IP65 beschermingsgraad
- ✓ Robuuste behuizing uit ABS kunststof en carbon
- ✓ Laag stroomverbruik
- ✓ Eenvoudig te vervoeren door praktische greep

HEYLO Powervent 4200 EX axiaal ventilator

De HEYLO Powervent 4200 EX zuigt veilig en snel gevaarlijke gassen af en kan zelfs gebruikt worden op plaatsen waar explosiegevaar bestaat.

De robuuste behuizing uit ABS kunststof en carbon voorkomt het statische laden van de ventilator en gaat hierdoor het ontstaan van vonken tegen, verder zorgen de anti-statische slangen van HEYLO Powervent 4200 EX voor een nog grotere veiligheid.

Deze compacte ventilator EX voldoet aan de hoge IP65 beschermingsgraad en is daardoor volledig beschermd tegen binnendringend stof en water.

ATEX: Motor/Behuizing: II 2G EEx de IIB T6 / II 2 G EEx d IIB

Technische specificaties

Merk	Heylo
Onderdruk	314 Pa
Max. slanglengte	30 mtr
Luchtdebiet	2093 m³/h
Aansluitkoppeling	305 ø mm
Frequentie	50/60 Hz
Afmetingen lengte	406 mm
Afmetingen breedte	381 mm
Spanning	230 V
Afmetingen hoogte	406 mm
Geluidsdruk onbelast	89 dB(A)
Gewicht	20 kg
IP-klasse	65
Type	Powervent 4200 EX
Vermogen	0,56 kW
EAN code	4052228000184

Optioneel



Antistatische luchttransportslang HEYLO, lengte 7600mm, Ø 305mm, incl. slijpband voor PowerVent 4200 EX

Artikelnummer: 5001250066

HEYLO adapterkabel CEE naar Schuko t.b.v. Compact 1500 EX/PV4200

Artikelnummer: 5001450290