



- ✓ Geschikt voor afzuiging i.c.m. handgereedschap
- ✓ Zelfreinigend teflon-gecoat multi-tube filter (BIA-stofklasse M)
- ✓ Continue zuigkracht
- ✓ Filterreiniging tijdens gebruik
- ✓ BIA-geclassificeerd HEPA-filter in stofklasse H (filtert 99,999% bij 0,3 µm)
- ✓ Contactdoos met in/uit schakelautomaat
- ✓ Groot en robuust frame
- ✓ Laag geluidsniveau
- ✓ Elektrostatisch afgeleid
- ✓ Alarm bij te lage luchtstroom
- ✓ Soft-start motor
- ✓ Bij het uitschakelen van het handgereedschap zuigt de machine nog 7 seconde na
- ✓ Ook verkrijgbaar met metalen container
- ✓ Beschikt over houder voor de zuigmond, inclusief buis

RONDA 1800H stofzuiger met Longopac en H-klasse filter

De Ronda 1800H Power is een krachtige stofzuiger met H-klasse filter die geschikt en goedgekeurd is voor het afzuigen van grote hoeveelheden zeer fijne stoffen, gevaarlijke stoffen of (nesten van) eikenprocessierupsen.

De machine kan zowel voor het normale stofzuigen als voor afzuiging rechtstreeks vanaf het handgereedschap gebruikt worden.

Toepassingen

De machine is zeer geschikt voor de bouw en de industrie, maar ook in andere sectoren waar hoge eisen worden gesteld aan veiligheid.

Tevens kan deze machine gebruikt worden voor het bestrijden van de eikenprocessierups.

Vermogen

De Ronda 1800H Power is uitgerust met de nieuwste motortechnologie (1450W), die een hoge mate van zuigkracht garandeert, zelfs als een langere zuigslang vereist is.

Mocht de luchtstroom in de slang onder de 20 m/sec komen, bijvoorbeeld door een verstopte slang of een overvolle container, dan wordt een alarm geactiveerd in de vorm van een piepsignaal.

Levering

De Ronda 1800H wordt geleverd inclusief filters en volledige set accessoires (met buizen, slang en verschillende mondstukken).

De Ronda 1800H Power zit standaard in een robuuste framesteun die de machine beschermt en de machine eenvoudig kan vervoeren.

Technische specificaties

Merk	Ronda
Type	1800H Power
EAN code	5704002701501
Kabellengte	8 mtr
Afmetingen hoogte	1300 mm
Spanning	230 V
Zuigvermogen	400 W
Aansluitkoppeling	50 ø mm
Nominaal vermogen	1,23 kW
Afmetingen lengte	550 mm
Hoofdfilter klasse	H klasse
Hoofdfilter	1,1 m ²
Frequentie	50 Hz
Afmetingen breedte	550 mm
Geluidsdruk onbelast	<70 dB(A)
Voorfilter	1,4 m ²
Luchtdebiet	194 m ³ /h
Onderdruk	29500 Pa
Standaard slanglengte	4 mtr
Gewicht	31 kg
Vermogen	1,45 kW

Optioneel



Longopac, 80 meter plastic slang (4 x 20 meter) 68m μ

Artikelnummer: 3084642801



Universele zuigmond ø 36,6mm (370 mm breed)

Artikelnummer: 3084383620



Verloopstuk met 0,5 meter slang ø32mm en verloop ø32mm

Artikelnummer: 3133205001