



- ✓ Gunstig geprijsd
- ✓ Robuust gebouwd
- ✓ Eenvoudige werking
- ✓ Gemakkelijk verplaatsbaar
- ✓ Tegen alle weersomstandigheden bestendig
- ✓ Schakelautomaat (optioneel)
- ✓ Regenhoes voor het filter (optioneel)

Dust-Best 1500 Stofafzuiger 230V

De Dust-Best 1500 is de nieuwste ontwikkeling van onze eigen lijn stofafzuigers. Het is een eenvoudige, maar toch zeer robuuste stofafzuiger die voldoet aan alle stofemissie waardes.

Deze stofafzuiger is zeer geschikt voor zowel de bouw als de industrie en kan onder alle weersomstandigheden gebruikt worden.

Wanneer men de machine in de buitenlucht wil gebruiken, wordt wel aangeraden om een regenhoes om het filter te plaatsen, zodat deze beschermd wordt.

Tevens kan er (optioneel) een schakelautomaat geplaatst worden.

Hierdoor zal de machine, met een naloop tijd van 10-15 seconde, worden uitgeschakeld als het aangesloten apparaat ook wordt uitgeschakeld.

Reservoir

Het reservoir van de DUST-BEST 1500 bestaat uit een grote ton die kan worden voorzien van een grote plastic zak. Hierdoor kan men de ton eenvoudig en stofvrij ledigen. De ton heeft een capaciteit van 200 liter.

Het reservoir kan door middel van twee sluitingen gemakkelijk onder de machine vandaan worden gehaald en is verplaatsbaar op zijn vier zwenkwielen.

Levering

De Dust-Best 1500 Stofafzuiger 230V wordt geleverd inclusief patroonfilter en enkele spaanderzakken.

Technische specificaties

Merk	Dust-Best
Onderdruk	1800 Pa
Hoofdfilter	9,0 m²
Hoofdfilter klasse	M klasse
Luchtdebiet	1200 m³/h
Aansluitkoppeling	100/125 ø mm
Frequentie	50 Hz
Afmetingen lengte	1100 mm
Afmetingen breedte	800 mm
Stekker	Schuko model
Spanning	230 V
Afmetingen hoogte	2100 mm
Tankinhoud	200 ltr
Geluidsdruk onbelast	78 dB(A)
Gewicht	95 kg
Type	1500
Vermogen	1,5 kW
EAN code	6097730777733

Optioneel



Patroonfilter 520 mm x 800 mm t.b.v. Dust-Best 1500 en Mobil 125-200

Artikelnummer: 9115200800

Spaanderzak t.b.v. Dust-Best 1500 (50 stuks)

Artikelnummer: 4510012515



Schakelautomaat 230V incl. 4000mm kabel

Artikelnummer: 440505P002