



- ✓ Hoogste verbrandingsefficiëntie in zijn klasse
- ✓ Veilig en gemakkelijk te onderhouden ISK-brander
- ✓ Originele HEYLO-voorverwarming van de olie zorgt voor een veilige werking bij lage temperaturen
- ✓ Hoge luchtstroomsnelheid en compressie door krachtige ventilator
- ✓ Aansluiting van kamerthermostaat mogelijk

HEYLO K 160 olieheater

De compacte HEYLO K160, gestookt met stookolie, is zeer geschikt voor het verwarmen van bouwplaatsen of voor hallen en tenten op bijvoorbeeld evenementen.

De olieverwarmer is compact, veelzijdig en gemakkelijk te transporteren.

Het originele HEYLO-ISK concept beschermt alle brander- en schakelelementen en onderscheidt zich door de gemakkelijke bediening en gebruikersvriendelijkheid.

De originele Heylo olie-voorverwarmer zorgt voor een perfecte werking, zelfs bij lage temperaturen. De Heylo K-serie staat voor betrouwbaarheid en efficiëntie.

Deze professionele olieheater is zeer geschikt voor de industrie en de bouw.

Technische specificaties

Merk	Heylo
Onderdruk	290 Pa
Luchtdebiet	11156 m³/h
Aansluitkoppeling	550 Ø mm
Verbruik	13,9 kg/h
Frequentie	50 Hz
Afmetingen lengte	2075 mm
Nominaal vermogen	146 kW
Afmetingen breedte	880 mm
Spanning	230 V
Afmetingen hoogte	1400 mm
Geluidsdruk onbelast	64 dB(A)
Gewicht	330 kg
Type	K 160
Vermogen	156 kW
EAN code	4052228029352

Optioneel



Luchttransportslang, Ø550mm, lengte 7600mm, warmte bestendig, type B

Artikelnummer: 5001250084



Slangklem hevelmodel HEYLO Ø, 550 mm

Artikelnummer: 5001250094



Verbindingsstuk ø 550mm t.b.v. HEYLO warmte bestendige luchttransportslang

Artikelnummer: 5001250206