

BEHEIZUNG

ÖLHEIZER K 120 / K 160

Betriebssicher und servicefreundlich durch obenliegenden ISK[®]-Brenner



HÖCHSTE HEIZLEISTUNG MOBIL GEMACHT

HEYLO K-Geräte stehen für Zuverlässigkeit, Effizienz und geringe Ersatzteilbevorratung durch das ISK[®]-Brenner-Konzept bei allen Gerätetypen.

Effizient & zielgerichtet Heizen

Optimales Klima schaffen - auch bei niedrigen Temperaturen

Logistik-Vorteile - schmal konzipiert, Staplerlaschen, Kran-Ösen etc.

ANWENDUNG

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten zur Beheizung großer Flächen

Baubeheizung

Flexible Lösung, um bei plötzlich eintretender Kälte in Innen- und Außenbereichen termingerecht zu arbeiten.

Zeltbeheizung / Eventbeheizung

Für optimales Klima auf Veranstaltungen. Mit e-control-flex Fernüberwachung erhältlich.

Hallenbeheizung

Beheizung von Werkstätten, Ausstellungsräumen, Lagerhallen etc.

FUNKTIONEN

- Optimierte Edelstahl-Brennkammer/-Wärmetauschereinheit.
- Betriebssicher und servicefreundlich durch obenliegenden ISK®-Brenner.
- HEYLO FPS-Ölvorwärmung (FlowSecure Preheating-System) gewährleistet sicheren Betrieb bei niedrigen Temperaturen.
- Hohe Luftleistung und Pressung durch kraftvolle Ventilatoren.
- HEYtronic-Regelung sorgt für exaktere Zuschaltung des Ventilators und Abschaltung des Brenners.
- Anschluss eines Raumthermostats möglich.
- Umluftbetrieb (optional).



	K 120	K 160
Nennwärmebelastung (kW)	120	156
Nennheizleistung (kW)	110	146
Luftleistung (m³/h)	9.420	11.156
Empfohlene Schlauchlängen á 7,6 m	3	3
Lautstärke (dB(A) / 3 m)	64	69
Elektrischer Anschluss (V/Hz)	230 / 50	230 / 50
Ölversorgung	1strang	1strang

Zubehör und weitere technische Daten ab Seite 151

www.heylo.de

