

## ProfiMaster

Robuuste kwaliteit en een krachtig filter



### TECHNISCHE GEGEVENS

Afzuigvermogen	1.100	m <sup>3</sup> /h
Gewicht	104	kg
Motorvermogen	1,1	kW
Aansluitspanning	3x400	V
Nominale stroom	2,3	A
Stuurspanning	24	V, DC
Geluidsniveau	72	dB(A)
Filter trappen	2	
Filtertechniek	Disposable filter	
Filteroppervlakte	Ca. 17 m <sup>2</sup>	
Filtertype	Filtercassette	
Filtermateriaal	Glasvezel	
Filterreiniging	> 99,5 %	
Filterclassificatie	E12	
Extra filters	Voor/hoofdfilter	

### ProfiMaster Lasrookafzuiger

936.065.01.00

De ProfiMaster is een lasdamp-filtertoestel met een robuuste kwaliteit voor incidenteel en/of regelmatig laswerk. De wegwerpfilters beschikken over een hoge lasrook opnamecapaciteit, deze kunnen eenvoudig verwisseld worden. De eenvoudig positioneerbare afzuigarm heeft een actieradius van 360 graden. Dankzij de vorm van de afzuigkap wordt de lasrook van het lasproces effectief afgezogen.

#### Gebruik

- Geschikt voor staal en Chroom-Nikkel stalen
- Voor werkplaatsen met een gemiddelde stofbelasting
- Incidenteel tot regelmatig gebruik

#### Toepassingen

- Hoge veiligheid dankzij draairichtingsindicator
- Comfortabele filterwisseling dankzij deur
- Minder naponpositioneringen dankzij afzuigkap met flensrand
- Hoge veiligheid door automatische filterbewaking

#### Eigenschappen

- Afzuigarm tot 4 meter
- Start-stop-automaat (optioneel)
- Draaibare afzuigkap

#### Accessoires

- Start-Stop-automaat

#### Aanvullende informatie

IFA-certificering	W3-Gercertificeerd
Ventilator type	Radiaalventilator
Aantal afzuigarmen	1
Afzuigarm type	Slanguitvoering
Diameter afzuigarm	150 mm
Lengte afzuigarm	4 m